

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



37283
LED Solar Standleuchte FIONA
4002940372830
aus wetterfestem Aluminium Druckguss
24 warmweiÙe Everlight SMD LED, 2,5W, 150 Lumen
integrierter Infrarot Bewegungsmelder und
Tag-/Nachtsensor
Bewegungsmelder Reichweite 6-10m
Erfassungswinkel 120°
2 Funktionsmodi:
>> 11% Leuchtstärke, bei Bewegung 100%
>> Leuchte aus, bei Bewegung 100%
hochwertiges Solarpanel + austauschbarer Akku
maximale Leuchtdauer bis 8 Std. bei voller Aufladung
für den Außenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054099900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium Druckguss, PVC / die-cast aluminum, pvc
Produktfarbe	Anthrazit
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
Bewegungssensor	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	3,7V Li-Ion Akku 18650, 2200mAh (enthalten) / 3.7V, Li-Ion
Anzahl Batterien	1

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	125
Produkthöhe in mm	700
Produkttiefe in mm	150

Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	0
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	2,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2,5
Nennlebensdauer in h	20000
Bemessungslebensdauer in h	20000

Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Anzahl der LED	24
Nennlichtstrom in lm	150
Bemessungslichtstrom in lm	150
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	175
Tiefe Einzelverpackung in mm	195
Höhe Einzelverpackung in mm	730

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	370
Tiefe Versandkarton in mm	750
Höhe Versandkarton in mm	225
Bruttogewicht Versandkarton in kg	3,5
Palettenabnahme in Stk	34

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	2
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254