

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



27636
LED Panel TOULOUSE rund 11W 3000K 200mm
4002940276367
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
matter Lichtaustritt, Abdeckung aus Kunststoff
inkl. 96 warmweisse LED, max. 11W LED (enthalten, nicht
integrierter Phasenabschrittdimmer zur individuellen Einstellung
inkl. Einwurf-Betriebsgerät mit dazugehörigen ca. 80mm
flackerfreier Sofortstart
für Deckenstärken bis 20mm, Aufbauhöhe 2mm
dank IP44-Zertifizierung für den Innenbereich geeignet

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051098900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium / aluminum
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
MM Kennzeichnung	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm	199
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	187
Einbautiefe in mm	20

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	350
Nennleistungsaufnahme in W	11
Bemessungsleistungsaufnahme in W	11
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	9-60V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	128x45x28mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	96
Nennlichtstrom in lm	540
Bemessungslichtstrom in lm	540
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	82
dimmbar	ja / yes
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	80

Verpackung

Verpackungsart	weißer Karton mit Farlabel / white box with color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	275
Tiefe Einzelverpackung in mm	215
Höhe Einzelverpackung in mm	35

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	440
Tiefe Versandkarton in mm	295
Höhe Versandkarton in mm	385
Bruttogewicht Versandkarton in kg	13,65
Palettenabnahme in Stk	240

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254