

## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



27776  
LED Einbaustrahler AURORA 6W warmweiss mit seitlich  
4002940277760  
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium  
mit seitlichem Lichtkranz  
matte Lichtaustrittsfläche  
42 warmweiße Edison SMD LED, 450 Lumen  
Lebensdauer 30.000 Std.  
Abstrahwinkel 110°  
LED Vorschaltgerät mit 400mm  
Verbindungskabel sekundär 60mm mit Klemme  
primär  
für den Innen- und Außenbereich

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051098900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
CE	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	110
Produkthöhe in mm	70
Produkttiefe in mm	95
Außendurchmesser in mm	80
Aufbauhöhe in mm	20
Einbaudurchmesser in mm	60
Einbautiefe in mm	25

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 20-30V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	57
Nennleistungsaufnahme in W	6
Bemessungsleistungsaufnahme in W	6
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Leistung in W	6
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	20-30V DC, 300mA
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	92x37x23mm

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	42
Nennlichtstrom in lm	450

**Angaben**

**Daten**

Bemessungslichtstrom in lm	450
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	45
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,2
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

**Verpackungsinhalt / Zubehör**

Verbindungsstecker	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	400

**Verpackung**

Verpackungsart	HEITRONIC Verpackung / packaging heitronic
----------------	--

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite Einzelverpackung in mm	110
Tiefe Einzelverpackung in mm	95
Höhe Einzelverpackung in mm	70

**Abmessung VE-Karton in mm**

Breite Versandkarton in mm	500
Tiefe Versandkarton in mm	370
Höhe Versandkarton in mm	242
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,18
Palettenabnahme in Stk	800

**VPE**

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**