

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

500016
LED Wandleuchte ESTILO
4002940016536
Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet
matte Lichtaustrittsfläche aus Glas
schwenkbar um 320°
Abstrahlwinkel 117°
Lebensdauer 30.000 Std.
integriertes LED Vorschaltgerät
für den Außenbereich
Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet
matte Lichtaustrittsfläche aus Glas
schwenkbar um 320°
Abstrahlwinkel 117°
Energieeffizienzklasse B
Lebensdauer 30.000 Std.
integriertes LED Vorschaltgerät
für den Außenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 9405409990
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe anthrazit/ anthracite
CE Ja
Schutzscheibe Ja
integriertes Vorschaltgerät Ja
Schutzgrad IP 54

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 160
Produkthöhe in mm 56
Produkttiefe in mm 168

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC
Schutzklasse II
Stromstärke in mA 350
Nennleistungsaufnahme in W 8,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W 8,5
Nennlebensdauer in h 30000
Bemessungslebensdauer in h 30000
Zahl der Schaltzyklen 15000

Trafo Leistung in W 7
Trafo Spannung primär in V 230
Trafo Spannung sekundär in V 24
Trafo Schutzklasse 2
Trafo Schutzgrad IP 20
Trafo Maße in mm 0

Angaben

Daten

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	18
Nennlichtstrom in lm	210
Bemessungslichtstrom in lm	210
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	117
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	25
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	80
Quecksilbergehalt in mg	0
Farbkonsistenz in SDCM	6

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
-----------------	----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	165
Tiefe Einzelverpackung in mm	60
Höhe Einzelverpackung in mm	185

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	345
Tiefe Versandkarton in mm	195
Höhe Versandkarton in mm	390
Bruttogewicht Versandkarton in kg	16,8
Palettenabnahme in Stk	576

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254