

Angaben

Daten

Artikelnr.	27779
Artikelbezeichnung	LED Einbaustrahler AURORA 10W warmweiss mit seitli
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940277791
	hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
	mit seitlichem Lichtkranz
	matte Lichtaustrittsfläche
	80 warmweiße EPISTAR SMD LED, 830 Lumen
	Lebensdauer 30.000 Std.
	Abstrahwinkel 110°
	LED Vorschaltgerät inklusive
	mit 160mm Verbindungskabel zum Vorschaltgerät
	Strahler IP44, Vorschaltgerät IP20
	für den Innen- und Außenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051098900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
CE	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	125
Produkthöhe in mm	60
Produkttiefe in mm	125
Außendurchmesser in mm	100
Aufbauhöhe in mm	20
Einbaudurchmesser in mm	80
Einbautiefe in mm	30

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 35V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	92
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	10
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Leistung in W	12
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	24-36V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	93x37x22mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	80
----------------	----

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Nennlichtstrom in lm	830
Bemessungslichtstrom in lm	830
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,3
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	160
--------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Verpackung / packaging heitronic
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	125
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	60

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	650
Tiefe Versandkarton in mm	335
Höhe Versandkarton in mm	280
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,07
Palettenabnahme in Stk	600

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254