

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



500641
LED Wand-/ Deckenleuchte PRONTO PIR 24W eckig 330x
4002940018011
Gehäuse aus robustem PC/ABS-Kunststoff
mattter Lichtaustritt, Abdeckung aus PC-Kunststoff
Inkl. 195 warmweiße SMD LED, max. 24W LED (enthalten, nicht
Integrierter Bewegungsmelder
Reichweite: bis zu max. 9m
flexibel einstellbare Betriebszeit: von 5 Sek. bis 5 Min.
individuell einstellbarer Erfassungswinkel über Dip-Schalter auf:
mittels Bajonettverschluss und Messerkontakt ist das
dank IP54-Zertifizierung für den Innen- und Außenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94054039900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial PC/ABS Kunststoff / PC/ABS plastic
Produktfarbe weiß/ white
CE Ja
Bewegungssensor Ja
Schutzgrad IP 54

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 330
Produkthöhe in mm 49
Produkttiefe in mm 330

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Schutzklasse II
Stromstärke in mA 180
Nennleistungsaufnahme in W 24
Bemessungsleistungsaufnahme in W 24
Nennlebensdauer in h 30000
Bemessungslebensdauer in h 30000
Zahl der Schaltzyklen 15000

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 288
Nennlichtstrom in lm 2160
Bemessungslichtstrom in lm 2160
Farbtemperatur in K 3000
Lichtfarbe warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel 120
Farbwiedergabeindex Ra 80
dimmbar nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor 0,5 s
Zündzeit in Sekunden 0,5 s
Nomineller Halbwertswinkel in ° 120
Bemessungshalbwertswinkel in ° 120

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|-----------------|----|
| Montagematerial | Ja |
|-----------------|----|

Verpackung

| | |
|----------------|--|
| Verpackungsart | weiße Box mit HEITRONIC Aufkleber / white box with HEITRONIC color label |
|----------------|--|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 337 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 337 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 55 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Breite Versandkarton in mm | 570 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 365 |
| Höhe Versandkarton in mm | 370 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 14,15 |
| Palettenabnahme in Stk | 100 |

VPE

| | |
|-------------------------|----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 10 |
|-------------------------|----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254