

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



23019
LED Unterbauleuchte 3er Set CORTINA mit je 2m Verb
4002940230192
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
je 2,4W warmweiße LED, 140 Lumen
Komplett anschlussfertiges Set
Inkl. 2m Netzkabel + 6-fach Pluf and Play LED-Verteiler mit 15W
Je 2m Verbindungskabel + Mini-Stecker
Stufenlos dimmen (2900-6500 Kelvin) und Wahl der Lichtfarbe per
Inkl. Fernbedienung mit Reichweite bis zu 10m und Wandhalterung
Frequenz 2450MHz, 2.4GHz
Jedes Unterbau-Modul ist einzeln austauschbar (Art.-Nr.: 98407)
für den Innenbereich geeignet

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94054099900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe silber/ silver
CE Ja
Schutzscheibe Ja
Farbwechsel Ja
Ein Ausschalter Ja
Schutzgrad IP 20
Typ Batterien 3V Knopfzelle, CR2032 (enthalten) / 3V button cell CR2032
Anzahl Batterien 1

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 200
Produkthöhe in mm 6
Produkttiefe in mm 50
Aufbauhöhe in mm 6

Elektronische Daten

Spannung in V 12
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC, 12V DC
Schutzklasse II
Stromstärke in mA 200
Nennleistungsaufnahme in W 15
Bemessungsleistungsaufnahme in W 7,2
Nennlebensdauer in h 25000
Bemessungslebensdauer in h 25000
Zahl der Schaltzyklen 10000

Trafo Leistung in W 15
Trafo Spannung primär in V 230V AC
Trafo Spannung sekundär in V 12V DC
Trafo Schutzklasse II
Trafo Schutzgrad IP 20
Trafo Maße in mm 145x45x25mm

Angaben

Daten

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	36
Nennlichtstrom in lm	420
Bemessungslichtstrom in lm	420
Farbtemperatur in K	2900
Lichtfarbe	warmweiß bis tageslichtweiß / warm white to cool white
Abstrahlwinkel	100
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	2,5
Zündzeit in Sekunden	0,1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Farbkonsistenz in SDCM	6
Nomineller Halbwertswinkel in °	100
Bemessungshalbwertswinkel in °	100

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	2000
Länge Verbindungsleitung in mm	2000

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	215
Tiefe Einzelverpackung in mm	115
Höhe Einzelverpackung in mm	100

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	450
Tiefe Versandkarton in mm	370
Höhe Versandkarton in mm	230
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,5
Palettenabnahme in Stk	240

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----