

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



37269  
LED Standleuchte BONITA 1000mm  
4002940372694  
aus wetterfestem Aluminium-Druckguss  
Leuchtenkörper matt aus Polycarbonat  
48 warmweiße SMD LED's, max, 10W  
3000K, 600 Lumen  
integriertes LED Vorschaltgerät  
für den Innen- und Außenbereich IP54

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94052190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Polycarbonat / aluminum, polycarbonate
Produktfarbe	anthrazit/ anthracite
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	170
Produkthöhe in mm	1000
Produkttiefe in mm	138

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	42
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	10
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Trafo Leistung in W	10
Trafo Spannung primär in V	230
Trafo Spannung sekundär in V	26-40VDC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	65,5x60x198

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	48
Nennlichtstrom in lm	600
Bemessungslichtstrom in lm	600
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0,3
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	170
Tiefe Einzelverpackung in mm	213
Höhe Einzelverpackung in mm	1030

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	235
Tiefe Versandkarton in mm	1045
Höhe Versandkarton in mm	370
Bruttogewicht Versandkarton in kg	5,85
Palettenabnahme in Stk	20

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	2
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**