

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



35461  
4-fach Energieverteiler BANGKOK  
4002940354614  
aus wetterfestem Edelstahl V2A  
Steckdosen durch Federklappdeckel wettergeschützt  
mit Kindersicherung  
für den Innen- und Außenbereich  
Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, gebürstet  
Die insgesamt vier Schutzkontaktsteckdosen sind durch  
Schutzkontaktsteckdosen verfügen über einen erhöhten  
Dank IP44-Zertifizierung für den Innen- und Außenbereich

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 85444290900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Edelstahl, Kunststoff / stainless steel, plastic  
CE Ja  
anschlussfertig Ja  
Schutzgrad IP 44

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm 127  
Produkthöhe in mm 470  
Produkttiefe in mm 127

### Elektronische Daten

Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC  
Schutzklasse I  
  
Trafo Spannung primär in V 0  
Trafo Spannung sekundär in V 0  
Trafo Schutzklasse 0  
Trafo Maße in mm 0

### Lichttechnische Daten

dimmbar nein / no  
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W 0  
Elektrischer Leistungsfaktor 0  
Zündzeit in Sekunden 0  
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen  
Lichtstroms 0  
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer  
in % 0  
Quecksilbergehalt in mg 0

### Verpackung

Verpackungsart HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package

### Abmessung Einzelkarton in mm

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Breite Einzelverpackung in mm	130
Tiefe Einzelverpackung in mm	130
Höhe Einzelverpackung in mm	480

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	410
Tiefe Versandkarton in mm	280
Höhe Versandkarton in mm	495
Bruttogewicht Versandkarton in kg	9,7
Palettenabnahme in Stk	48

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	6
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**