

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

| | |
|----------------------|--|
| Artikelnr. | 29040 |
| Artikelbezeichnung | Unterbauleuchte AUGSBURG T4 24W 711mm neutralweiss |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940290400 |



Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Zollpos. | 9405403990 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Polycarbonat / polycarbonate |
| Produktfarbe | weiß/ white |
| CE | Ja |
| Ein Ausschalter | Ja |
| anschlussfertig | Ja |
| integriertes Vorschaltgerät | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|---------------------|--------|
| Produktlänge in mm | 711,00 |
| Produktbreite in mm | 22 |
| Produkthöhe in mm | 44 |

Elektronische Daten

| | |
|---|---------|
| Fassung | T4 |
| Spannung in V | 220 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC |
| Schutzklasse | II |
| Nennleistungsaufnahme in W | 24 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 24 |
| Nennlebensdauer in h | 6000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 6000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 5000 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Trafo Spannung primär in V | 0 |
| Trafo Spannung sekundär in V | 0 |
| Trafo Schutzklasse | 0 |
| Trafo Maße in mm | 0 |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der LED | 1 |
| Nennlichtstrom in lm | 1180 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 1180 |
| Farbtemperatur in K | 4000 |
| Lichtfarbe | neutralweiß / neutral white |

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

| | |
|--|-----------|
| Abstrahlwinkel | 180 |
| dimmbar | nein / no |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 100W |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,6 |
| Zündzeit in Sekunden | <2 |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | <60 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % | 50 |
| Quecksilbergehalt in mg | 3 |

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|--------------------------------|------|
| Montagematerial | Ja |
| Länge Anschlussleitung in mm | 1800 |
| Länge Verbindungsleitung in mm | 150 |

Verpackung

| | |
|----------------|--|
| Verpackungsart | HEITRONIC Verpackung mit Eurolochung / heitronic packaging with euro |
|----------------|--|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 40 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 85 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 970 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm | 370 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 970 |
| Höhe Versandkarton in mm | 240 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 14,5 |
| Palettenabnahme in Stk | 150 |

VPE

| | |
|-------------------------|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 0 |
|-------------------------|---|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254